

Renova *Pintura R-100*

Pintura 100% Acrílica Acabado Semi-Mate.

Descripción:

La Pintura Renova R-100 está formulada con resinas 100% acrílicas y diseñada para usarse en interiores y exteriores en una variedad de superficies que requieren alto desempeño y larga duración. La Pintura Renova R-100 tiene una vida garantizada de 15 años.

Características:

- Poder cubriente excepcional.
- Excelente rendimiento.
- Durabilidad a largo plazo.
- Alta lavabilidad.
- Resiste al ensuciamiento.
- Tolerante a la alcalinidad.
- Se adhiere a los principales materiales de construcción.
- Protege y embellece las superficies donde se aplica.
- Base agua.
- Pintura certificada en norma de pinturas NMX-C-423-ONNCE-2019, solo aplica al color blanco.

Usos:

Puede aplicar la Pintura Renova R-100 sobre superficies como: yeso, mortero, concreto, tablarroca, y texturizados. En vivienda de clase media y residencial, edificios institucionales y departamentales, hoteles, y comercios.

Almacenamiento y Manejo:

Almacene bajo techo en un lugar fresco, seco, con la tapa herméticamente cerrada evitando el contacto directo del envase y/o material con los rayos del sol o frío intenso y protejase de la lluvia. Evite su almacenamiento en patios a cielo abierto, disponga el envase en tiraderos de basura autorizados como residuo no peligroso y evite que estén almacenados a cielo abierto donde puedan retener agua y así evitar contaminación microbacteriana y por insectos.



Color Blanco

Nueve colores de línea

PRUEBA	VALOR	NORMA
Acabado	Semi-mate	
Densidad	1.20 – 1.40 kg/L	ASTM D-1475
Viscosidad	90 – 115 KUs	ASTM D-2196
pH	7.5 – 8.5	ASTM E-70
Sólidos	52 – 60 %	ASTM D-1644
Secado al Tacto	40 -60 minutos	
Resistencia al desgaste por lavado	Mayor a 5,000 ciclos	
Presentación	19 L	
Color	Blanco y colores sobre pedido	
Rendimiento	9 - 10 m ² /L	

Precauciones:

La pintura no debe ser aplicada; a temperatura ambiente menor a 10 °C, sobre superficies húmedas, o con amenaza de lluvia o precipitación. Tampoco en exteriores a sol directo con temperatura ambiente mayor a 35 °C o con viento. Siempre agitar la pintura antes de usarla. No mezclar con otras pinturas, impermeabilizantes, tintas de sistemas tintométricos o materiales extraños. Aplíquese en áreas ventiladas. El color puede variar con el paso del tiempo. En caso de salpicadura en ojos o piel lave con agua abundante. Lave aplicadores y herramienta con agua y jabón.

Aplicación:

1. LIMPIEZA

Elimine todo el polvo, aceite, cera, grasa del muro a pintar; limpie con un trapo seco o húmedo. Utilice un cepillo de cerdas duras y/o espátula para retirar toda pintura vieja, suelta y en escamas.

2. RESANE

Resane pequeñas grietas con resanador Impac PU Refiller utilizando una espátula para su aplicación.

3. SELLE

Aplique, previo a la pintura, una mano de Sellador Acrílico Renova en toda la superficie a pintar. El sellado le da mayor adherencia a la pintura, permitiendo mayor poder cubriente al acabado y aumentando el rendimiento de la pintura.

4. PINTE

La Pintura Renova R-100 está lista para usarse, en caso de ser necesario diluya un 10% como máximo, podrá transformar y embellecer al instante.

Aplique la primera mano dejando secar al menos 2 horas para aplicar la segunda mano. Aplique con brocha, rodillo o sistema de aspersión procurando dejar uniformidad en el muro.

Mezcle la pintura antes de usarse con una regleta limpia hasta homogenizar.

Aplique la primera mano dejando secar al menos dos horas para aplicar la segunda mano en sentido transversal a la primera. Aplique con brocha, rodillo o aspersión, dejando una aplicación uniforme. Pinte paredes o muros completos.

Nota: El rendimiento dependerá de la porosidad y rugosidad de la superficie y el tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales presentes al momento de la aplicación de la pintura.