

Renova *Textura Gold*

Recubrimiento en pasta para texturizado

Descripción:

TEXTURA GOLD es un recubrimiento texturizado en pasta acrílica para ser utilizado tanto en interiores como en exteriores.

TEXTURA GOLD como acabado decorativo en interiores y exteriores, es ideal en edificios, vivienda media y residencial, oficinas corporativas, uso comercial entre otros.

Usos:

Interiores y Exteriores

Aplicaciones:

Se adhiere a los principales materiales de construcción: tabla-roca, cemento, block, madera, etc.

Ventajas:

- Fácil de aplicar
- No se necesita diluir
- No se escurre, ni chorrea
- Acabado decorativo
- 100 % ecológico
- Entintable (el color blanco)
- Excelente lavabilidad y dureza
- Impermeabilidad total y resistencia al intemperismo

Colores Disponibles:

Blanco, melón, hueso, beige, almendra, palomino, arena y crema.

Pasos para asegurar un buen acabado al utilizar RENOVA


1. LIMPIEZA

Elimine todo el polvo, aceite, cera y grasa del muro a Texturizar, limpie con un trapo seco o húmedo pero nunca utilice jabón o detergente para limpieza del muro. Utilice un cepillo de cerdas metálicas para retirar toda pintura o textura vieja, suelta y en escamas. La limpieza de la pared permite una mejor adherencia de la textura.

2. RESANE

Resane las grietas y agujeros que pueda tener la superficie utilizando IMPAC Cemento Plástico con una espátula, aplique una cantidad pequeña y resane las fisuras. Para fisuras muy abiertas o muy largas consulte con un contratista para arreglar el desperfecto.

Fecha de actualización: 10/Marzo/2011. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.renova.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.



PRUEBA	VALOR	NORMA
Color	Consulte la guía de colores	
Consistencia	Pasta	
Densidad	1.80 +/- 0.10 gr/cc	ASTM D-1475
Viscosidad	105,000 – 120,000 cps	ASTM D-2196
P H	8 - 9	ASTM E-70
Sólidos	80 +/- 2%	ASTM D-1644
Prueba Fungicida	Pasa	ASTM G-21
Rendimiento*	10 a 20 m ² /cubeta 30kg	
Presentación	30 Kg.	
Tiempo de Secado	@ 25°C y 50% de humedad relativa.	
Al tacto	4 Horas	
Duro	24 Horas	
Curado	Hasta 20 días	

*El rendimiento dependerá de la porosidad y rugosidad de la superficie

Consulte la guía de colores.

3. SELLE

Aplique RENOVA Sello 5 Plus en la pared a pintar, mezclando 5 partes de agua por una de sellador.

4.- TEXTURICE

La textura RENOVA está lista para usarse, puede aplicarla utilizando una llana, es importante aplicar el texturizado en una sola sesión y empezando por áreas de 1 m².

Una vez aplicada la pasta en la pared, puede darle un acabado con algún rodillo de figuras, brocha o llana, puede darle el decorado deseado dentro de un tiempo aceptable ya que el material comenzará a secar. Humedezca continuamente el rodillo, esto le ayudará a una mejor aplicación

Si desea un acabado rústico, a la cubeta de Textura RENOVA agregue 1 kilo de grano del tamaño deseado y revuelva hasta homogeneizar completamente los granos en la pasta. Los granos para acabado están a su disposición en presentación de Grano Fino, Medio y Grueso.

Revise el lote de las cubetas, si son diferentes mézclelos entre sí, así no tendrá variación en el tono que eligió.

Deje secar 24 horas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

Es necesario que los aplanados recién colados de concreto, cemento y superficies similares se les de un tiempo de fraguado de 30 días con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad disminuyan.

Elimine mugre, grasa, polvo y restos de mezcla con espátula o cepillo de alambre, en seguida lave con agua o con agua a alta presión.

Si la superficie presenta problema de salitre o eflorescencia lave con una solución de agua con el 10% de ácido muriático, enjuagando con abundante cantidad de agua con la finalidad de eliminar los restos de ácido.

Una vez seca y libre de humedad la superficie a pintar, aplique una mano de sellador vinílico RENOVA 5 plus.

Superficies nuevas lisas o de yeso, lave la superficie con agua o con agua a alta presión deje secar la superficie y aplique una mano de sellador vinílico RENOVA 5 plus.

Superficies previamente pintadas

Elimine mugre, grasa, polvo y cualquier material extraño que evite una buena penetración y adherencia, lavando con agua o agua a alta presión, deje secar antes de dar el acabado seleccionado.

Remueva la pintura descascarada con espátula o cepillo de alambre.

Resane los hoyos y cuarteadoras y deje secar la superficie.

Si la superficie está caleada o polvea aplique una mano de sellador vinílico RENOVA 5 plus.

Cuando se trate de superficies brillantes es recomendable que se opaque lijando.

Superficies con problemas salitre o eflorescencia

Primeramente es recomendable localizar las fuentes de humedad.

En ocasiones requerirá de ayuda de un especialista, plomero o arquitecto para eliminar la fuente de humedad de la superficie.

Trate la superficie como superficie nueva de yeso o concreto según sea el caso.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

No aplique en días lluviosos o con amenaza de precipitación.

No aplique a temperatura ambiente menor a 10 °C, ni con humedad relativa mayor de 85%.

No diluya, aplique el producto directo.

No se mezcle con otros productos.

No aplique cuando los rayos del sol estén directamente a la superficie a pintar.

No texturice fachadas o paredes exteriores a pleno sol, esto hará que se seque el producto más rápido y le ocasionará fisuras, además que el calor del sol hará que el producto se vuelva más líquido (en climas muy cálidos, procure aplicar en las primeras horas de la mañana).

Evite aplicar con clima húmedo ya que provoca descuelgue y que al aplicarlo se borre el acabado.

Aplique capas delgadas para evitar descuelgues.

No aplique capas demasiado gruesas, así evitará la formación de grietas.

No aplique en zonas muy rugosas.

Trabaje en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.

Equipo de aplicación

Se pueden utilizar llana metálica o de plástico, rodillo de ligas o texturizado, espátula, tirolera, espuma de poliestireno (unicel), etc.

Cuidados del equipo de aplicación

Lave perfectamente el equipo de trabajo con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

PRECAUCIONES

No mezcle RENOVA GOLD con ningún otro tipo de textura o pintura que afecte la consistencia del producto.

No agregar ningún polvo o cualquier tipo de material que afecte la calidad del producto.

No aplicar a temperatura ambiente menor de 10 °C, ni a temperatura mayor de 45 °C.

ADVERTENCIA

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los niños.

El uso de este producto por menores de edad debe ser supervisado por adultos.

Consérvese en lugar seco y fresco.

Evite el contacto con la piel y los ojos, cualquier salpicadura de este producto sobre la piel lávese con agua y jabón.

No se ingiera en caso de ingerirlo no se provoque vomito solicite atención médica de inmediato.

Use este producto con ventilación adecuada y cierre el envase después de cada uso.