

Renova

Textura Pasta Fina Acabados

Pasta acrílica fina para uso en interiores

Descripción:

La textura pasta fina acabados es un recubrimiento texturizado acrílico decorativo para ser usado en interiores de vivienda, casas residenciales, oficinas, comercios, etc. tiene la apariencia del yeso con las ventajas de que esta listo para usarse y la pasta no tiene un tiempo de vida corto como el yeso preparado.

Ventajas:

- Fácil Aplicación
- Se Pueden Hacer Dibujos En La Aplicación
- Buen Tiempo De Manejo
- Buena Blancura
- Lijable
- Se Puede Pintar

Aplicación:

- Prepare la superficie; tapar previamente las boquillas y grietas.
 - En la superficie no debiera haber material suelto o mal adherido.
 - El muro o pared debiera estar limpio y sin humedad excesiva.
 - El producto esta listo para aplicarse (no mezclar con otros productos), se puede agregar cantidades pequeñas de agua potable si el clima es caluroso y seco.
 - En caso de tener muros calientes por el sol se pueden humedecer ligeramente para mejorar la adhesión y aplicación del producto.
 - Aplique con llana, aplique áreas o paredes completas. Para imitar el yeso aplique en forma aplanada.
 - Si requiere dibujos o figuras hágalas después de aplicar.
 - Se puede lijar, sellar, o pintar a partir de los 10 días de secado.
- Si se lija limpie con trapo seco.
- Cura completamente después de 3 a 4 semanas.

Garantía:

La calidad de los ingredientes de este producto garantizan el desempeño del mismo. La garantía sera valida siempre y cuando se respeten las indicaciones de manejo y aplicación, precauciones y recomendaciones. La garantía no cubre fallas constructivas, daños por eventos extraordinarios, sistemas de recubrimientos no autorizados por el fabricante. En caso de falla del producto el comprador debiera hacer un escrito detallado y este sera revisado por el departamento tecnico para su resolución.

Almacenamiento:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

Elaborado por: Polímeros, Adhesivos, y Derivados, S.A. de C.V. Frída Kahlo No. 195 Piso 17, Torre Vértice Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León. México. C.P. 66269 Conmutador.: (81) 5000-20-20. www.impac.com.mx

Planta: Calle José Eleuterio González No. 900, Zona Industrial Santa Catarina, Nuevo León, México. C.P. 66350 Conmutador.: (81) 5000-20-20



Precauciones y Recomendaciones

Opcionalmente se puede usar sellador vinil-acrílico renova 5 plus previamente a la aplicación de la pasta si la superficie lo demanda. No se aplique cuando la temperatura sea menor a 10 °C. No se use en exteriores. No se aplique en superficies demasiado calientes. No se aplique bajo amenaza de lluvia. Aplíquese en áreas ventiladas. En áreas con humedad frecuente como baños, lavanderías, y cocinas la aplicación de la pasta fina acabados debiera estar protegida con pintura. En caso de salpicaduras en ojos o piel lávese con agua. Lave el equipo de aplicación con agua. No exponga la cubeta o el tambor al sol directo, ni se deje abierta innecesariamente. Almacene el producto bien cerrado bajo techo. No se deje al alcance de los niños. Ver hoja de seguridad del producto.

PRUEBA	VALOR
Consistencia	Pasta
Color	Blanco
Densidad a 25°C	1.64 ± 0.05 Kg/Lto
Viscosidad a 25°C	90,000 - 130,000 cps
pH	8.5 - 10
Sólidos	70 ± 2 %
Rendimiento	18 -32 m ² / por cada 30 kg de pasta
Secado Al Tacto*	2 - 4 Horas
Secado Duro*	24 Horas
Curado	28 Días
Presentación	Cubeta con 30 kg, Tambor con 270 kg

*Secado a 25 °C y 50% de humedad relativa